

PIERI[®] Cleaner FC ALU

Poudre hydrosoluble de nettoyage des bétons et enduits

Fonction

Nettoyage des façades : pâtes de verre, carrelages, bétons architectoniques, enduits hydrauliques. Spécial pour façades comportant des huisseries en aluminium anodisé.

Mode d'action

Par son acidité faible et son remarquable pouvoir de dissolution des sels de calcium, PIERI[®] Cleaner FC ALU, permet le nettoyage de toutes les salissures de chantier : poussières, ciments, chaux, carbonates, efflorescences diverses.

Cette action nettoyante est renforcée par des additifs tensio-actifs mouillants et détergents.

Avantages

PIERI[®] Cleaner FC ALU contient un inhibiteur de corrosion vis-à-vis de l'aluminium (C.E.B.T.P. procès verbal 652/6/677).

Il n'a aucune action néfaste sur l'acier des armatures et ne forme aucun complexe sur le béton. (C.E.B.T.P. procès verbal 341/9/900).

Mise en oeuvre

Concentré qui se dilue à l'eau, dans des proportions variables, suivant l'état du support de 100 à 150 g/litre.

Cette solution s'applique, sur support préalablement mouillé abondamment, par pulvérisation ou aspersion en insistant à plusieurs reprises sur les croûtes importantes. Après 5 à 10 minutes de contact, et avant séchage du produit, il est nécessaire de rincer abondamment à l'eau.

En cas de pulvérisation : utiliser une buse plastique prévu pour les produits acides.

Précautions d'emploi

Protéger la végétation éventuellement présente contre les projections et les infiltrations dans le sol en raison de l'effet désherbant (temporaire) de PIERI[®] Cleaner FC ALU.

Pour le nettoyage des façades en béton, avec PIERI[®] Cleaner FC ALU, se référer au cahier des charges relatif à cet usage.

Avant toute utilisation, consulter la liste des matériaux pouvant être mis en contact sans risque dans le CCMO.

Caractéristiques techniques

- Poudre blanche miscible à l'eau
- Dilution d'emploi conseillée : 100 – 150 g par litre
- Ininflammable
- pH = 2 à la dilution conseillée
- Densité apparente = $1 \pm 0,1$

Conservation

4 ans en emballage d'origine fermé tenu au sec

Conditionnement

Seau de 20 kg

Sécurité

Produit réglementé.

Doit être conservé dans son emballage d'origine.

Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

- Classe : 8
- N°ONU : 2967

gcpat.fr | Service Client France : + 33 (0)3 84 43 58 66

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 01.06.2015

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-06-19

gcpat.fr/solutions/products/pieri-cleaner-fc-alu