PIERI® Cleaner Sol Reno

Solution de rénovation des pavés, dallages béton et façades urbaines

Fonction

Rénovation :

- des sols béton tels que pavés autobloquants, dalles préfabriquées ou bétons coulés en place tachés par la pollution urbaine, les coulures d'huile moteur, les mousses, les traces d'aliments etc.
- des façades en pierre ou en béton noircies par la pollution atmosphérique.

Mode d'action

Détrempe et émulsifie les souillures, sans attaquer ni la couleur ni la surface des matériaux.

PIERI® Cleaner Sol Reno restitue aux supports leur état d'origine sans faire appel aux procédés mécaniques habituels (sablage, ponçage...). La nature alcaline de PIERI® Cleaner Sol Reno en fait un produit inerte face à la pierre et son calcin.

Domaines d'utilisation

Tous les sols, pierre ou béton, colorés ou non, à granulats apparents ou non, tels que pavés autobloquants, dalles préfabriquées ou bétons coulés en place présentant un encrassement ponctuel ou général (sols de parkings, rues piétonnes, places de marché, cours, stations service, etc.).

Toutes les façades urbaines en :

- pierre de taille,
- béton,
- enduits hydrauliques.

Mise en oeuvre

Mouiller le support abondamment au jet d'eau ou à l'eau surpressée pendant quelques minutes.
Appliquer PIERI® Cleaner Sol Reno dilué au tiers dans l'eau à l'aide d'un arrosoir ou d'un pulvérisateur (consommation 300 g/m²).
Laisser agir 20 à 30 minutes environ.
Rincer à l'aide d'un surpresseur à eau froide ou éventuellement à eau chaude.
En cas de fort encrassement, une seconde application peut être nécessaire localement.
En cas de présence de mousses ou d'herbes, un traitement préalable (8 à 10 jours avant) avec un produit fongicide est recommandé.

Précautions d'emploi

Assurer la protection des parties peintes ou vernies ainsi que les huisseries en aluminium anodisé.

Sur la brique, un essai est nécessaire pour mettre en évidence un éventuel blanchiment dans les jours qui suivent.

Caractéristiques techniques

- Liquide incolore à pH basique
- pH en l'état : 13,5 ± 0,5
- Viscosité : 77 ± 5 cSt (Coupe Iso 2431 N° 4 à 20 °C)
- Dilution d'utilisation : 1 volume pour 2 volumes d'eau
- Ininflammable
- Densité : 1,43 ± 0,02
- Ne craint pas le gel
- Buse recommandée : X10 type Spraying Systems

Conservation

5 ans en emballage d'origine fermé.
Après un stockage prolongé, prévoir une brève agitation de l'emballage pour réhomogénéiser le produit.

Conditionnement

Jerrican de 7,5 kg

Sécurité

Produit réglementé.
Provoque de graves brûlures. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.
Doit être conservé dans son emballage d'origine.
Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.
Sans danger pour les canalisations et les réseaux d'égouts.

Transport

- Classe : 8
- N° ONU : 1814

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 21.07.2015

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-01-04
gcpat.fr/solutions/products/pieri-cleaner-sol-reno