PIERI® Cleaner Suloxi

Poudre hydrosoluble de nettoyage des bétons et enduits

Fonction

Nettoyage et élimination de la poussière de ciment et des efflorescences sur panneaux, murs, façades, enduits, sols, etc., en béton apparent.
Nettoyage et élimination des tartres et dépôts calcaires sur tous les supports non métalliques.

Mode d'action

PIERI® Cleaner Suloxi par son acidité faible et son remarquable pouvoir de dissolution des sels de calcium, permet le nettoyage des poussières calcaires, des dépôts de tartres et de carbonates et des efflorescences.
Cette action nettoyante est renforcée par des produits tensio-actifs mouillants et détergents.

Avantages

PIERI® Cleaner Suloxi n'a aucune action néfaste sur l'acier des armatures et ne forme aucun sel complexe avec le béton.
C.E.B.T.P. procès verbal 341.9.900.
Il détruit également les micro-algues incrustées sur ces supports.

Domaines d'utilisation

PIERI® Cleaner Suloxi est donc parfaitement recommandé pour le traitement final des parements en béton apparent, tels que : bétons blancs ou gris lisses, gravillons lavés, bétons architectoniques, bétons teintés, etc. L'expérience a prouvé que les meilleurs résultats sont obtenus sur les bétons âgés de 20 ou 30 jours. Ce laps de temps est nécessaire pour l'évolution de la carbonatation.
Il serait souhaitable d'effectuer le lavage après cette période, pour conserver l'aspect net du béton.
Après nettoyage, nous vous conseillons une pulvérisation d'un de nos produits hydrofuges –antisalissures de surface : PIERI® Protec Emulsion, PIERI® Protec Resin ou PIERI® Early Protec VBA.
S'utilise également pour le nettoyage des dépôts calcaires sur tous les supports non métalliques, tels que faïences, carrelages, émail, plastiques, etc.

Mise en oeuvre

PIERI® Cleaner Suloxi s'emploie dilué à raison de 100 g par litre d'eau. Dans les cas difficiles, il est possible d'augmenter la dose à 150 g par litre d'eau. La solution ainsi préparée s'applique sur le béton préalablement mouillé, soit à la brosse ou à l'éponge, soit au pulvérisateur.
Après 5 à 10 minutes de contact et avant séchage du produit, il est nécessaire de rincer abondamment à l'eau.
Pour le nettoyage des façades en béton, avec PIERI® Cleaner Suloxi, se référer au cahier des charges relatif à cet usage.
Avant tout usage, consulter la liste des matériaux pouvant être mis en contact sans risque avec PIERI® Cleaner Suloxi dans notre CCMO.

Précautions d'emploi

Protéger la végétation éventuellement présente contre les projections et les infiltrations dans le sol, en raison de l'effet désherbant (temporaire) de PIERI® Cleaner Suloxi.

Caractéristiques techniques

- Poudre blanche, soluble en partie dans l'eau.
- Dilution d'emploi conseillée 100-150 g/litre.
- Ininflammable
- pH : 2 ± 0,5 à la dilution d'emploi conseillée
- Densité apparente : 1 ± 0,1

Conservation

4 ans en emballage d'origine fermé.

Conditionnement

Seau de 20 kg

Sécurité

Produit réglementé.
Doit être conservé dans son emballage d'origine.
Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

- Classe : 8
- N° ONU : 2967

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés

Version 01.06.2015

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-01-04
gcpat.fr/solutions/products/pieri-architectural-precast-portfolio/pieri-cleaner-suloxi