

PIERI® Décobio 320



Agent de démoulage différé - Végétal

Fonction

Conçu pour résoudre les problèmes de décoffrage en usine de préfabrication ou sur chantier, PIERI®Décobio 320 est un décoffrant à base d'huile végétale, spécialement additivé pour les conditions difficiles : bétonnages par temps froid ou dans les conditions de fortes vibrations.

Un agent de démoulage est un mélange de substances chimiques aidant à la mise en place uniforme du béton sur le moule et contribuant à la réduction de l'air entraîné au cours de la vibration.

Description

Type de moule :

Bois

Métal

PolyUréthane



Applications:

- · Préfabrication différée
- Bâtiment / Travaux publics
- Bétons Architectoniques

Mise en œuvre:

S'emploie par pulvérisation, sans essuyage. Appliquer de façon homogène, sans manque ni excès.












- Biodégradable (Biodégradabilité ultime à 28 jours > 60% selon la norme NF EN ISO 9408 OCDE 301 F).
- Ne modifie pas la clef d'accrochage des enduits et peintures : voir Procès-Verbal CERIB n° 5830.

Recommandations

Ne destiner PIERI[®] Décobio 320 qu'aux faces coffrantes. L'utilisation des huiles végétales n'est pas recommandée pour protéger les faces arrière des banches. En effet, lors d'exposition pendant de longues périodes à l'ensoleillement, il y a risque de formation de films collants.

Caractéristiques techniques



- · Prêt à l'emploi
- Couleur : jaune clair à foncé. Le produit est susceptible de présenter des variations de teinte ne remettant pas en cause la conformité du produit et ses performances.
- Densité à 20 °C: 0,90 ± 0,02.
- Viscosité à 20 °C: 23 ± 4 cSt
- Point éclair : 89 °C (Méthode Coupelle fermée en °C à 101,3 kPa)



Conservation

Le produit ne se dégrade pas dans le temps, sous réserve d'être conservé en emballage d'origine fermé. En cas de gel, ce produit conserve ses propriétés. Après dégel, une agitation efficace est nécessaire jusqu'à l'obtention d'un produit totalement homogène.

Durée de vie 24 mois.

Stockage

Se conformer à la législation en vigueur.

Conditionnement

Fût de 220 litres Cuve de 1000 litres Vrac

Sécurité

Pour plus d'informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination de nos produits, merci de consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com.

gcpat.fr | Service Client France : + 33 (0)3 84 43 58 66

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP Applied Technologies et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits reserves

Version 14.04.2021

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillée et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-01-04