PIERI® Graffistop 2002 Protection

Système de traitement antigraffiti durable en phase aqueuse

Fonction

PIERI® Graffistop 2002 Protection est un antigraffiti permanent, en phase aqueuse, qui permet de protéger les surfaces contre les graffiti ou autres souillures.
Conçu pour ne pas dénaturer les supports sur lesquels il est appliqué, PIERI® Graffistop 2002 Protection permet une élimination simple et rapide des inscriptions de type peinture aérosol ou feutre.
PIERI® Graffistop 2002 Protection présente une excellente résistance aux intempéries, ultraviolets, rayures, solvants…

Description

Le système de traitement est constitué de deux produits :
- Un primaire d'accroche qui permet de réguler la porosité et d'uniformiser le support, voir la fiche technique de PIERI® Primer pour de plus amples informations et le choix du primaire.
- La protection qui forme une véritable barrière entre le support et les agressions extérieures.

PIERI® Graffistop 2002 Protection existe en 2 versions :

- Mate
- Brillante

Mise en oeuvre

PIERI® Graffistop 2002 Protection s'applique sur l'un des primaires d'accroche PIERI® Primer.
Avant l'exécution de tout chantier, un essai préalable devra être réalisé pour acceptation de l'aspect obtenu par le Maître d'Oeuvre.
Pour plus d'informations, consulter notre Cahier des Charges de Mise en Oeuvre.
PIERI® Graffistop 2002 Protection correspond parfaitement aux exigences des chantiers HQE.

Produit bi-composant, il s'applique, après mélange, au rouleau à poils de longueur comprise entre 6 et 12 mm ou par pistolage (airless ou HVLP) à raison de 10 à 18 m²/Litre.
Les consommations sont à titre indicatives et peuvent varier en fonction du support (porosité) et de la technique de Mise en Œuvre (type de rouleau ou pulvérisation).
Préparer uniquement le mélange nécessaire pour chaque couche. Le mélange des 2 composants doit être fait soigneusement à l'aide d'une perceuse munie d'une hélice en évitant de faire de la mousse.
Bien croiser l'application au rouleau en évitant les surcharges pour obtenir un film régulier.
Ne pas appliquer sur support chaud, par vent fort, brouillard ou menace de pluie.

L'aspect final n'est obtenu qu'après séchage complet, soit 24 heures environ.
Les performances sont développées après durcissement complet du film soit 8 jours environ.

PIERI® Tool PU permet l'élimination des graffiti de toute nature. Il dissout rapidement les peintures de type aérosol même parfaitement sèches et n'altère pas PIERI® Graffistop 2002 Protection.
Pour plus de précisions, se reporter à la fiche technique de ce produit et au Cahier des Charges de Mise en Oeuvre de PIERI® Graffistop 2002.

Précautions d'emplois

Dans des lieux très exposés aux graffiti, appliquer une couche supplémentaire de PIERI® Graffistop 2002 Protection.
Pour éviter les remontées capillaires, n'appliquer le système qu'à partir de 15 à 20 cm du sol.
Ne pas utiliser sur des surfaces humides en permanence (ex. : fontaines) ni sur support humide.

Caractéristiques techniques

- Liquide bi-composant à mélanger
- Classement suivant norme NFT 36-005 : famille I classe $6a_2$
- Classement selon EN 1062-1 :
  - PIERI® Graffistop 2002 Protection Brillante : G_2 E_1 V_2 W_3 A_0
  - PIERI® Graffistop 2002 Protection Mate : G_3 E_1 V_2 W_2 A_0
- Point éclair :
  - Composant A : NA
  - Composant B : 44 °C
- Teneur en COV selon la directive 2004/42/CE : Cat A/j - Contient max 80g/L
- Durée de vie en pot après mélange : 2 heures environ à 20 °C pour 4 Litres de mélange.
- Nettoyage du matériel à l'eau avant durcissement, mécaniquement après.
- Classement suivant Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et Arrêté du 19 Avril 2011 : Le procédé PIERI® Graffistop 2002 a reçu la mention **A+**, meilleur classement possible relatif à l'émission de polluants en air intérieur.

Stockage

Se conformer à la législation en vigueur.
Durée de vie 12 mois à compter de la date de fabrication à condition qu'il soit conservé en emballage d'origine fermé.
Craint le gel.

Conditionnement

Kit « Composant A + B » : 4 Litres

Sécurité

Pour plus d'informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination de nos produits, merci de consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés

Version 05.07.2021

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France, Belgique, Suisse et Luxembourg. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-01-04
gcpat.fr/solutions/products/pieri-graffistop/pieri-graffistop-2002-protection