PIERI® Liner Glue PU 2

Collage des matrices élastomère sur supports bois et métal

Fonction

Collage sur chantier et en usines de préfabrication des matrices élastomère (PIERI® Liner 10 B, 45 Y et 100 Grey) sur supports bois et métal.

Mise en oeuvre

La colle se présente sous forme de deux composants à mélanger au moment de l'utilisation.
Verser le composant B dans le composant A et mélanger jusqu'à parfaite homogénéité du mélange en râclant bien les bords du seau.
Le collage doit se faire à l'abri des intempéries entre 10 et 30 °C.
Etaler la colle sur la banche avec une spatule dentelée de 2 mm maximum (consommation de 600 à 800g/m^2).
Plaquer la matrice, dont le dos a été préalablement légèrement poncé sur le support, il est alors possible de réajuster la matrice pendant 5 minutes par glissement de quelques mm.
Disposer un film de colle sur le champ des matrices avant de les juxtaposer afin d'assurer une bonne étanchéité et éviter les fuites de laitances.

Recommandations

Le stockage de matrice en position enroulée peut allonger celle-ci de quelques mm.

Le stockage à plat des matrices 48 heures avant collage est indispensable pour assurer leur stabilisation dimensionnelle.

Caractéristiques techniques

- Durée pratique d'utilisation à 20 °C = 20 à 30 minutes.
  En période estivale, il est conseillé d'appliquer la colle le matin ou à l'ombre.
- Composant A :
  - Liquide gris,
  - Densité: 1,40 ± 0,02,
  - Point éclair : >150 °C.
- Composant B :
  - Liquide jaune transparent,
  - Densité : 1,00 ± 0,02,
  - Point éclair : 76 °C.
- Consommation : 600 à 800 g/m^2.

Conservation

6 mois en emballage d'origine fermé.

Conditionnement

Kit de 5 kg.
Composant A : 4 kg.
Composant B : 1 kg.

Stockage

Stocker à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine entre 5 et 30 °C.
Tout emballage ouvert doit être utilisé entièrement.

Sécurité

Composant A :
Produit réglementé.

Composant B :
Produit réglementé.

Ces produits doivent être conservés dans leurs emballages d'origine.
Pour plus d'informations, consulter nos fiches de données de sécurité.

Transport

Composant A :
Non réglementé.

Composant B :

- Classe : 8.
- N°ONU : 2735.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 09.02.2018

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-06-19
gcpat.fr/solutions/products/pieri-liner-glue-pu-2