# PIERI® PRELOR® PU Vario

Egalisateur pour béton lasuré

## Fonction

Permet la réfection totale ou partielle de chantiers réalisés en PIERI® PRELOR® Vario, sans décapage des couches précédemment appliquées.

## Mode d'action

Forme un film opaque coloré, à adhérence directe sur la finition PIERI® PRELOR® Vario LASURE TEINTEE.

## Domaines d'utilisation

Application exclusive sur Finition PIERI® PRELOR® Vario, préalablement nettoyée et légèrement égrenée ou sur béton âgé de plus de 28 jours dépoussiéré, propre, sec et non ragréé.

## Mise en oeuvre

Après avoir mélangé la totalité des deux composants, application au rouleau en 1 couche croisée, à raison de 5 à 6 $m^2$/litre environ.
Conservation du mélange : environ 3 heures à 20°C.
Après séchage, le produit peut être recouvert par notre finition PIERI® PRELOR® Vario LASURE TEINTEE.

## Caractéristiques techniques

- Produit bi-composant en phase solvant de couleur grise, teinte identique à celle de PIERI® PRELOR® Vario FIXATEUR EGALISATEUR
- Point éclair : 55°C (Méthode Coupelle fermée en °C à 101,3 kPa)
- Densité : 1,66 +/- 0,05
- Teneur en COV (CatA/j): contient max. 477 g/l COV (selon directive 2004/42/CE)

## Conservation

Le produit ne se dégrade pas dans le temps, sous réserve d'être conservé en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Durée de vie 12 mois.

## Conditionnement

KIT de 5 litres composé de :
- PIERI® PRELOR® PU Vario Composant A – Boite métal de 1,06 L
- PIERI® PRELOR® PU Vario Composant B – Seau métal de 3,94 L

## Sécurité

Pour plus d'informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination de nos produits, merci de consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com.



Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES,PIERI et PRELOR sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2020 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre site et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-06-19
gcpat.fr/solutions/products/pieri-prelor-pu-vario