PIERI® Protec SLC Fix

Primaire d'adhérence / Bouche-pore pour sol béton ciré

Fonction

Régulariser l'absorption des sols béton destinés à être cirés ultérieurement.

Mode d'action

PIERI® Protec SLC Fix forme une imprégnation semi-filmogène destinée à :

- régulariser l'absorption du béton,
- constituer un primaire d'adhérence avant application de cire de décoration et de protection (PIERI® Protec SLC Cire).

Domaines d'utilisation

Sols bétons intérieurs traités avec PIERI® Déco SLC B (Système SOLACIR® Interiors Version Classic) ou produit équivalent.

Il est possible d'utiliser PIERI® Protec SLC Fix sur des sols bétons bruts, dans ce cas les consommations du produit au m^2 sont susceptibles d'être sensiblement augmentées du fait de la nature plus poreuse du sol.

Avantages

Fiche de sécurité sans aucune phrase de risque ni pictogramme de sécurité sur le produit final, suivant réglementation CLP du 01/06/2015.

Mise en oeuvre

Prêt à l'emploi, PIERI® Protec SLC Fix s'applique au rouleau poils ras ou avec un mouilleur assez large (balai microfibres) en 2 couches minimum uniformes, à raison de 15 à 30 m^2/litre par couche. Diluer la 1ère couche à raison de 50 % dans l'eau, puis appliquer les couches suivantes de produit pur après séchage de la couche précédente.
Appliquer autant de couches que nécessaire jusqu'à déposer 100g/m^2 au total.
Lorsque le grammage est atteint, l'aspect obtenu doit être brillant et une pulvérisation d'eau sur PIERI® Protec SLC Fix ne doit pas mouiller le sol.
L'application de PIERI® Protec SLC Fix sur un sol béton récent ayant reçu un curing traditionnel peut créer des désordres même après un décapage soigné.
Application entre + 5 °C et + 35 °C.
Le séchage intervient en quelques heures selon les conditions d'hygrométrie et de température.

Nettoyage des Sols :

Dépoussiérer puis nettoyer le sol à l'eau.
Dans le cas où le sol est sale, très poussiéreux ou présente des efflorescences, le lavage devra être effectué à l'aide de notre PIERI® Cleaner Sol FC dilué à 1 volume pour 2 à 4 volumes d'eau.
Commencer l'application de PIERI® Protec SLC Fix alors que le sol est encore légèrement humide (sans flaque ni eau stagnante).

Recommandations

En cas de phénomènes d'efflorescences et de variations de couleur dues aux différentes conditions d'hydratation du ciment, les surfaces obtenues avec des coloris vifs et sombres sont plus sujettes
à des marbrures et taches, qui peuvent être attenuées par le nettoyage à l'aide de PIERI® Cleaner Suloxi ou PIERI® Cleaner Sol FC dilué (voir cahier des charges). En cas de doute, l'accord du client
doit être obtenu avant application du PIERI® Protec SLC Fix.

Caractéristiques techniques

- Emulsion aqueuse, prête à l'emploi.
- Densité : 1,03 ± 0,01.
- Teneur en COV (Cat. A/i) : Contient max. 2 g/L COV.
- Classement suivant Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et Arrêté du 19 Avril 2011 : PIERI® Protec SLC Fix a reçu la mention A+, meilleur classement possible relatif à l'émission de polluants en air intérieur.

Conditionnement

Jerrican plastique de 5 et 22 litres.

Stockage

Se conformer à la législation en vigueur.

Durée de vie : 12 mois à compter de la date de fabrication à condition qu'il soit conservé en emballage d'origine fermé.
Craint le gel. Stockage entre + 5 °C et + 35 °C.

Sécurité

Pour plus d'informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination de nos produits, merci de consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2021 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 15.09.2021

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-06-19
gcpat.fr/solutions/products/pieri-protec-slc-fix