PIERI® Tool Oximat

Elimination rapide des croûtes de béton

Fonction

Décapage de la rouille et du béton sur le matériel de chantier en cours d'utilisation ou avant stockage.

Mode d'action

Outre son principe actif acide, PIERI® Tool Oximat contient des mouillants particulièrement puissants qui favorisent la pénétration du produit et augmentent la vitesse d'attaque des croûtes de bétons.

PIERI® Tool Oximat contient des inhibiteurs permettant son utilisation sur le métal sans danger pour celui-ci. Il contient également un désodorisant.

Domaines d'utilisation

- Malaxeurs à bétons
- Camions toupies
- Presses
- Coffrages et moules de préfabrication
- Outils et matériel divers

Mise en oeuvre

Concentré qui s'emploie dilué à l'eau : de 1 volume de PIERI® Tool Oximat pour 1 volume d'eau à 1 volume de PIERI® Tool Oximat pour 3 volumes d'eau.

La dilution est à déterminer selon l'épaisseur, l'âge et la nature des croûtes à dissoudre. La solution ainsi préparée s'applique sur le matériel au pulvérisateur, à la brosse ou au pinceau. Laisser agir 10 à 20 minutes, et rincer soit au jet haute pression qui arrive à décoller les croûtes non entièrement dissoutes, soit au jet ordinaire en frottant à la brosse dure. Il peut être nécessaire de réitérer une ou deux fois l'opération suivant l'état du matériel.

Après nettoyage et rinçage, le matériel est particulièrement sensible à l'oxydation. Il convient de procéder à divers traitements selon usage ultérieur du matériel.

- Utilisation directe sur chantier après nettoyage : Protecteur anti-adhérent PIERI® Tool P 302.
- Coffrages : agent de démoulage minéral synthèse ou végétal.
- Stockage du matériel : PIERI® Tool HP assure plus de 6 mois de protection contre l'oxydation, même dans le cas où le matériel est stocké aux intempéries.

Caractéristiques techniques

- Liquide de couleur verte
- Solubilité totale dans l'eau
- Ininflammable
- Densité : 1,17 ± 0,02
- pH : 1 à la dilution de 1 pour 3
- Viscosité : 32 ± 2 secondes (Coupe AFNOR 2,5 à 20 °C)

Conservation

2 ans en emballage d'origine fermé.

Conditionnement

Jerrican plastique de 5 ou 20 litres

Sécurité

Produit réglementé.
Provoque des brûlures. Port de gants antiacides obligatoire.
Doit être conservé dans son emballage d'origine.
Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

- Classe : 8.
- N° ONU : 1789.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et PIERI sont des marques déposée, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2019 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 21.07.2015

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2023-06-19
gcpat.fr/solutions/products/pieri-tool-oximat