SOLACIR® Polymer I10

Polymère acrylique composant liquide pour les couches de masse - Système béton ciré SOLACIR® Interiors Micro

Fonction

Polymère acrylique destiné à être mélangé à :

- SOLACIR® Primer I10 pour obtenir la 1ère couche de masse.
- SOLACIR® Finish I10 pour obtenir la 2ème couche de masse.

Domaine d'utilisation

SOLACIR® Polymer I10 est un des constituants du système SOLACIR® Interiors Micro et ne doit être utilisé que dans le cadre du cahier des charges de ce système.

Mode d'action

SOLACIR® Polymer I10 permet :

- Mélangé avec SOLACIR® Primer I10, d'obtenir de forte adhérence sur supports hydrauliques (dalle béton, chape ciment...).
- Mélangé avec SOLACIR® Finish I10, d'obtenir des revêtements particulièrement résistants et durables pour des applications en intérieur et extérieur.

Mise en œuvre

SOLACIR® Polymer I10 est livré en version concentrée qui doit être diluée dans l'eau à raison de 1 pour 1 avant utilisation en mélange avec SOLACIR® Primer I10 et SOLACIR® Finish I10.
SOLACIR® Polymer I10 doit toujours être bien mélangé et filtré avant dilution et avant mélange avec les autres constituants.
Consulter les fiches techniques de SOLACIR® Primer I10 et SOLACIR® Finish I10 ainsi que le cahier des charges de mise en œuvre du procédé SOLACIR® Interiors Micro pour plus d'information sur les conseils de mélange.

Avantages

- Fiche de sécurité sans aucune phrase de risque ni pictogramme de sécurité sur le produit final, suivant réglementation CLP du 01/06/2015.
- Adapté au système SOLACIR® Interiors Micro.
- Pouvoir d'accroche élevé.
- Très bonne tenue dans le temps.
- Augmente les performances des mélanges mortiers (adhésion, flexibilité, résistance au froid).

Caractéristiques techniques

- Couleur : blanc
- Viscosité : 1600 mPa/s
- 4 < pH < 5
- Densité : 1,06 g/cm^3

Certifications

Classement suivant Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et Arrêté du 19 Avril 2011 : Les bétons cirés SOLACIR® Interiors, ainsi que chaque constituant pris séparément, ont reçu la mention A+, meilleur classement possible relatif à l'émission de polluants en air intérieur.

Conservation

Pur et en emballage d'origine fermé : 1 an. Après ouverture et dilution avec de l'eau : 3 à 6 mois maximum. A conserver dans tous les cas à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Stockage

Se conformer à la législation en vigueur.

Conditionnement

Seau de 10 litres.

Sécurité

Pour plus d'informations et de conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination de nos produits, merci de consulter notre fiche de données de sécurité la plus récente, disponible sur www.quickfds.com..

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

GCP APPLIED TECHNOLOGIES et SOLACIR sont des marques déposées, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc. Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété actuels de la marque.

© Copyright 2022 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Version 06.07.2022

GCP Applied Technologies Inc., 2325 Lakeview Parkway, Suite 450, Alpharetta, GA 30009, USA

GCP Produits de Construction, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud, France

Ce document est uniquement à jour à la date de dernière mise à jour indiquée ci-dessous et n'est valable que pour une utilisation en France. Il est important que vous consultiez toujours les informations actuellement disponibles sur l'URL ci-dessous pour fournir les informations les plus récentes sur le produit au moment de l'utilisation. Des documents supplémentaires tels que les manuels de l'entrepreneur, les bulletins techniques, les dessins détaillés et les recommandations détaillées ainsi que d'autres documents pertinents sont également disponibles sur www.gcpat.fr. Les informations trouvées sur d'autres sites Web ne doivent pas être utilisées, car elles peuvent ne pas être à jour ou applicables aux conditions de votre pays et nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu. S'il y a des conflits ou si vous avez besoin de plus d'informations, veuillez contacter le service client de GCP.

Last Updated: 2022-11-18
gcpat.fr/solutions/products/solacir-polymer-i10